



АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРЯМОЙ СВЯЗИ (АТН-5)

АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРЯМОЙ СВЯЗИ (ATH-5)



Абонентский терминал предназначен для обеспечения громкоговорящей двусторонней дуплексной связи в системе контура ГГС. Подключение терминала в состав цифровой сети осуществляется по двум независимым цифровым каналам со скоростью передачи до 1 Гб/с с возможностью передачи питающего напряжения (48 В постоянного тока) по информационным линиям (PoE+).

Питание по двум каналам (основной, резервный) 27 В и/или двум каналам (основной, резервный) 48В постоянного тока.

Диапазон входного напряжения 19-36 В для канала 27 В и 40-60 для канала 48 В.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 8 Вт
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	не более чем IP65
ГАБАРИТЫ ВxШxГ	255x195x100 мм (без модуля БПД и ответных частей разъемов)
ВЕС	не более 4 кг

К ATH-5 МОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ:

- внешний микрофон,
- проводные гарнитуры через дополнительный модуль подключения,
- устройство световой сигнализации вызова,
- внешний громкоговоритель мощностью до 10 Вт,
- внешняя видеокамера.

Дополнительно устанавливаемый модуль беспроводной передачи данных может обеспечивать подключение беспроводной гарнитуры.